

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Бочата) соответствуют  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004


### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с  
момента начала эксплуатации, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при  
соблюдении условий транспортирования,  
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09.01.2020

ООО КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД  
ОТК Галиева ИА

ОТК Галиева ИА



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

ФИТИНГ ПРЯМОЙ (БОЧАТА)

ОЦИНКОВАННЫЕ

ТУ 4923-001-00218182-2004


ПАСПОРТ



## НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Бочата) служат для  
присоединения водогазопроводных труб, с  
применением уплотнителя, в системах  
отопления, водопровода, газопровода и  
других системах, работающих в условиях  
неагрессивных сред при температуре  
проводимой среды не выше 150°C и давлении  
Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	55,0	9,0	0,058
20	¾"	55,0	10,5	0,070
25	1"	65,0	11,0	0,118
32	1¼"	70,0	13,0	0,156
40	1½"	80,0	15,0	0,217
50	2"	95,0	17,0	0,366

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Бочата) соответствуют  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09.01.2020

ООО КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД  
ОТК Галиева ИА

ОТК Галиева ИА



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (БОЧАТА)  
УДЛИНЕННЫЙ  
ОЦИНКОВАННЫЙ**  
ТУ 4923-001-00218182-2004


ПАСПОРТ



## НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Бочата) служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150°C и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса не более кг
20	3/4"	110	14,0	0,172
20	3/4"	130	14,0	0,202
25	1"	130	14,0	0,285

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Бочата) соответствуют  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09.01.2020

ООО КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД  
ОТК *Салиева ИА*

ОТК \_\_\_\_\_



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (БОЧАТА)  
УКОРОЧЕННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ**  
ТУ 4923-001-00218182-2004


ПАСПОРТ



## НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Бочата) служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150°C и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	45,0	9,0	0,054
20	¾"	45,0	10,5	0,085
25	1"	60,0	11,0	0,130
32	1¼"	60,0	13,0	0,168
40	1½"	70,0	15,0	0,240
50	2"	70,0	17,0	0,305