

## Смеситель для мойки и умывальника с 40 картриджем нос 25 см PCM-425 См-Умм40кН25см на гайке



Смесители предназначены для санитарно-технических приборов (умывальников, раковин, моек, раковин, ванн, душа и аналогичных).

### Комплект поставки включает:

1. Корпус - 1шт.
2. Гайка крепежная с шайбой- 1шт.
3. Узел излива с аэратором, в сборе - 1шт.
4. Рукоятка - 1 шт.
5. Картридж - 1 шт.

### ВНИМАНИЕ

По усмотрению производителя или требованиям заказчика возможна комплектация гибкой или жесткой подводкой, а также различными видами маховиков и вентиляльных головок.

Также производитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений не влияющих на функциональное предназначение смесителя.

**Основные характеристики:** смеситель по параметрам герметичности относится ко второй группе с рабочим давлением 0,63 МПа. Смеситель предназначен для смешивания и регулировки только воды и никаких других жидкостей и газов.

### Правила монтажа:

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж смесителя должен производиться квалифицированным специалистом. Затяжку всех гаек производить ключом с мягкими прокладками или губками. Избегая механического повреждения хромированных частей смесителя.

1. Свинтить с корпуса смесителя гайку.
  2. Вставить корпус в отверстие на мойке/раковине и зафиксировать гайкой с шайбой.
  3. Ввернуть в корпус гибкие или жесткие подводки и подключить их к водопроводам с холодной и горячей водой.
- При износе уплотнительных деталей смесителя их следует заменить аналогичными. Для увеличения срока службы смесителя рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

**Уход:** чистку смесителя производить мягкой губкой или тканью с использованием специальных чистящих средств. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** применять для чистки абразивные вещества (песок, металлические губки и т.п.) и химические соединения, которые могут испортить защитное покрытие смесителя.

**Гарантийное свидетельство:** производитель гарантирует соответствие смесителя ГОСТ 25809 при соблюдении условий транспортировки, хранения и монтажа..

Гарантийный срок эксплуатации \_\_ месяца(ев) со дня ввода в эксплуатацию или продажи через розничную сеть при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации.

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортировки;
- на дефекты, возникшие в случае установки изделия некавалифицированными специалистами;
- на дефекты, возникшие в результате перепада давления в водопроводной сети, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных мощных средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов.

Шланг для душа имеет стандартную устойчивость на разрыв. В случае если к шлангу применены значительные усилия при растяжении или перегибе, металлическая оплетка может разорваться или «расплестись». Шланг, испорченный таким образом, ремонту и замене не подлежит.

### Свидетельство о приемке.

Смеситель изготовлен в соответствии с ГОСТ 25809 и признан годным к эксплуатации.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка ОТК:

Дата продажи: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование и печать продавца: \_\_\_\_\_