

Технический лист № 120  
Дата: 08.12.2022



Наименование продукции **WIRED MAT 80**  
**ALU WIRED MAT 80**  
**ALU I WIRED MAT 80**  
**WIRED MAT 80 SST**

Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110  
Код ТН ВЭД 6806900000  
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15  
Вид продукции Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой  
Назначение продукции Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов

#### Характеристики:

Параметр		Значение										Норм. документ	
Класс пожарной опасности		WIRED MAT 80										НГ	N 123-ФЗ
		ALU I WIRED MAT 80											
		WIRED MAT 80 SST											
		ALU WIRED MAT 80											
Номинальная плотность, кг/м <sup>3</sup>		80										ГОСТ EN 1602-2011	
Теплопроводность	Т, °С	50	100	150	200	250	300	350	400	500	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)		
	λ, Вт/м*К	0,039	0,046	0,053	0,062	0,072	0,085	0,099	0,115	0,153			
Максимальная температура применения, °С		640										EN 14706:2012	
Коэффициент монтажного уплотнения		1,0											
Водопоглощение, кг/м <sup>2</sup>		1,0										ГОСТ EN 1609-2011	

#### Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т2-WS1

#### Дополнительная информация:

ALU - покрытие из армированной алюминиевой фольги  
ALU I - покрытие из неармированной алюминиевой фольги  
SST - покрытие сеткой и прошивка проволокой из нержавеющей стали

#### Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: [www.rockwool.ru](http://www.rockwool.ru)

#### Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта  
ООО "РОКВУЛ"



Мешков М.С.