



Артикул: 1583



**КОНТРГАЙКА ЛАТУННАЯ
С БУРТИКОМ**

Паспорт

ТИЕМ.230406.044ПС



Основные сведения об изделии

Контргайки предназначены для предотвращения развинчивания резьбовых соединений участков трубопроводов различного назначения, а также для фиксации резьбовых деталей в отверстиях стен, перегородок, перекрытий, полов и т.п.

Производитель: Tiemme Raccorderie Spa, Виа Кавальера, 6/А - 25045 Кастеньято (BS) - Италия.

Код ТН ВЭД: 7412 20 000 0

Код ОКПД2: 24.44.26.130


Номенклатура и габаритные размеры

Таблица 1

Код изделия	G"	L	ØА	B	Ch.es.
1500125	1/2"	9	29.5	1.5	26
1500191	3/4"	8	36.5	1.5	32
1500261	1"	8.5	44	1.5	38.5
1500310	1"1/4	8.5	51.5	1.5	45
1500303	1"1/2	10.5	62	1.5	ott.54
1500332	2"	11.5	80.5	1.5	ott.70

ott. - восьмигранная накидная гайка.

Рис. 1



Основные технические данные

Таблица 2

Наименование параметра	Значение
Давление рабочее, бар	30
Температура рабочая, °C	от - 20 до +200
Присоединения	резьба: внутренняя G по ISO 228/1 (ГОСТ 6357-81)

Устройство и сведения о материалах основных деталей

Таблица 3

Наименование деталей	Материал, особенность	Кол-во
1. Корпус	латунь CW617N - EN 12165	1

Общие указания по монтажу

Контргайки следует располагать в местах, где они доступны для обслуживания.

ЗАПРЕЩЕНО использовать рычажные трубные ("газовые", шведского типа) ключи и удлинители ключей при монтаже для предотвращения деформации корпусов частей соединителей.

В целях предотвращения неплотности соединения следует избегать перекосов и несоосности корпуса изделия и трубы.

Выполнение подготовительных и монтажных работ должно строго соответствовать нормам и правилам [СП 30.13330.2016 \(СНИП 2.04.01-85\)](#), [СП 73.13330.2016 \(СНИП 3.05.01-85\)](#) и [ГОСТ 34059](#).

Транспортирование и хранение

Изделия в транспортной таре следует транспортировать транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте каждого вида, в условиях 4 по [ГОСТ 15150](#).

Упакованные изделия должны храниться в условиях 2 по [ГОСТ 15150](#).

Сведения о содержании цветных металлов

В корпусах изделий содержится латунь группы Л8 по [ГОСТ P 54564](#) суммарной (расчетной) массой, указанной в таблице 4.

Таблица 4

Код изделия	Размер	Кол-во, мин.упак.	Кол-во, ящик	Масса, кг
1500125	1/2"	10	150	0.026
1500191	3/4"	10	150	0.036
1500261	1"	10	100	0.046

Таблица 4 Продолжение

Код изделия	Размер	Кол-во, мин.упак.	Кол-во, ящик	Масса, кг
1500310	1"1/4	10	100	0.047
1500303	1"1/2	5	100	0.089
1500332	2"	5	100	0.149

Сведения об утилизации

Утилизацию вышедших из строя или отработавших ресурс деталей и изделий, а также упаковки производят специализированные организации по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в соответствии с законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель TIEMME RACCORDERIE S.p.A. гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности и устанавливает, при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, хранения и транспортировки, гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи через официального дистрибьютора завода на территории Российской Федерации (ООО "Брешиа": 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д.11, 2-й этаж. Тел. +7 495 551-2599, E-mail: info@brixia.ru).

Гарантия распространяется на любые неисправности и дефекты, возникшие по вине завода изготовителя. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающих его качество, без предварительного уведомления потребителя.

количество (шт.)					
1500125	1500191	1500261	1500310	1500303	1500332

Дата продажи " __ " _____ 20__ г.

Подпись _____

М.П.