

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие картриджей угольных требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Сервисный центр:

ООО «Импульс-Техно»
143422, М.О. Красногорский р-он, с. Петров-Дальнее, ул.
Промышленная, д.3 стр. 7
тел.: 8 (800) 234-62-63

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

М.П.

Производитель:
«Rugao Angkua Plastic CO., Ltd»,
Chai Wan Industrial Park, Rugao, Jiangsu, China

Импортер:
ООО «ТД Импульс»
143422, М.О. Красногорский р-он, с. Петров-Дальнее, ул.
Промышленная, д.3 стр. 7



АКВАТЕК

ВСЕ ДЛЯ ВОДЫ

ПАСПОРТ

**КАРТРИДЖИ УГОЛЬНЫЕ
ПРЕССОВАННЫЕ
АТ-FCCBL5М, АТ-FCCBL10М,
АТ-FCCBL10ВВ, АТ-FCCBL20ВВ**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Картриджи, угольные прессованные моделей AT-FCCBL5M, AT-FCCBL10M, AT-FCCBL10BB, AT-FCCBL20BB предназначены для сорбционной очистки воды, которая является одним из самых эффективных способов удалить из воды вредные химические и биологические вещества и улучшить ее запах и вкус. В качестве сорбента используется высококачественный кокосовый активированный уголь.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Рабочая температура в диапазоне от +2°C до +45°C.

Картридж	Модель	Степень фильтрации, мкм	Производительность, м ³ /час
Угольный 10" 5 мкм	AT-FCCBL5M	5	0,36
Угольный 10" 10 мкм	AT-FCCBL10M	10	0,36
Угольный 10" BB	AT-FCCBL10BB	-	0,72
Угольный 20" BB	AT-FCCBL 20BB	-	1,08



3. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Картриджи размещаются в корпусах фильтров, установленных в легкодоступном месте горизонтального трубопровода,

учитывая направление потока. Чтобы установить или заменить картридж, необходимо закрыть кран подачи холодной воды, сбросить давление через пружинный клапан. Далее, с помощью пластикового ключа открутить колбу фильтра, придерживая одной рукой корпус фильтра, другой повернуть пластиковый ключ. В случае замены картриджа – вынуть использованный фильтрующий элемент, промыть колбу бытовым моющим средством и щеткой, снять и протереть насухо уплотнительное кольцо корпуса, затем установить новый картридж, предварительно сняв с него полиэтиленовую упаковку и прикрутить колбу до упора, используя пластиковый ключ. По окончании, проверить систему на герметичность, открыв кран подачи холодной воды.

При установке или замене картриджа, необходимо пропустить холодную воду в течение 5-7 минут перед употреблением.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Картриджи угольные моделей AT-FCCBL5M, AT-FCCBL10M, AT-FCCBL10BB, AT-FCCBL20BB перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Все картриджи проходят контроль качества.

EAC